

Civil Defense, Arabia Saudita



Especificaciones principales

- **Chasis:**
 - › Modelo: MB Actros 4143 8x8
 - › Motor: OM 501LA
 - › Potencia del motor: 428 CV / 315 kW
 - › Caja de cambios: MB G 240-16
- **Cabina del conductor:**
 - › Plazas: 1 + 2
 - › Cabina del conductor: Original MB
- **Tipo de estructura**
 - › Carrocería compuesta de chapas de acero inoxidable cortadas con láser y soldadas
- **Dispositivo de elevación hidráulico:**
 - › Modelo: Dispositivo elevador Rosenbauer
 - › Cargas de elevación según carga: 30 t en caso de 1.400 mm, 15 t en caso de 2.075 mm, 8 t en caso de 4.050 mm
 - › Control mediante puesto de control principal, con control remoto por cable y por radio
- **Cabrestantes:**
 - › Modelo: Sepson H 300
 - › Cable: 60 m con diámetro de 26 mm
 - › Tracción máxima: 30 t
 - › Modelo: Sepson H 200
 - › Cable: 50 m con diámetro de 24 mm
 - › Tracción máxima: 20 t
 - › Control mediante puesto de control principal, con control remoto por cable y por radio
- **Otro equipamiento:**
 - › Grúa de carga Palfinger PK 15.500 C
 - › Amplia gama de accesorios para el dispositivo elevador
 - › Aparato de rescate hidráulico

Dimensiones y peso:

L x An x Al	8.930 x 2.600 x 3.700 mm
Peso total admitido	48.000 kg

Vehículo de remolque y de rescate



Contacto

Rosenbauer International Aktiengesellschaft
Paschinger Straße 90
4060 Leonding, Austria
Tel.: +43 732 6794-0
Fax: +43 732 6794-91

www.rosenbauer.com

www.facebook.com/rosenbauergroup

El texto y las ilustraciones no son vinculantes. Las imágenes y las descripciones pueden contener diseños especiales que suponen un recargo adicional. Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones que estén relacionadas con los avances técnicos.

Vers. 1.0
DaHo 2015-04-18