

# Boquilla para monitor HSD 4700

## Chorro niebla



### Descripción y aplicaciones

- Boquilla de chorro hueco, apta para ser utilizada en monitores de unidades portátiles o en sistemas fijos.
- Construida en bronce ASTM B-62. Apta para montaje a la intemperie.
- Bumper de protección en poliuretano color rojo vulcanizado con protección UV, apto para facilitar su agarre para el posicionamiento de la boquilla de chorro a niebla o viceversa, incluye los dientes difusores.
- Descarga ajustable chorro/niebla, en todos los caudales de selección.
- Apta para la aplicación de solución de concentrados de espumas formadoras de sello AFFF/FFFP de sello.
- Caudal regulable-posicionable manualmente con sistema de fijación con traba de bronce en 1300, 1900, 2800,3800 y 4700 lpm
- Conexión  $\varnothing$  2½" rosca hembra de 5 hpp. IRAM 3507 o todo tipo de roscas especiales a pedido.
- Peso aproximado: 8.00 kg.
- Apta para su uso con canalizadores de flujo modelo CF-25, para obtener el mayor rendimiento en alcance de la misma.

### Datos técnicos

Conexión	Caudal seleccionable (l/min)	Largo total en niebla ancha	Peso (kg)
2½"	1300-1900-2800-3800-4700	210 mm	8

Posición de descarga	Parámetro medido	Caudal en l/min a 7 bar				
		1300	1900	2800	3800	4700
Chorro directo		37	50	68	80	99
Niebla a 30°	Alcance (m)	15	27	40	45	52
Niebla a 90°		9	18	29	32	41

**Nota:** Los parámetros de alcance medidos fueron tomados en condiciones climáticas ideales, sin viento, monitor posicionado en un ángulo de 32°, asegurando en la entrada de la boquilla caudal posicionado con una presión de 7 kg/cm<sup>2</sup>

### Contacto

**Metalurgica ARD S.A.**  
Mariano Moreno 3764  
B1752AHF—Lomas del Mirador  
Buenos Aires - Argentina  
Tel.: +54 (0) 11 4454-2601  
Fax: +54 (0) 11 4454-2601 ext.130

[www.ard-sa.com.ar](http://www.ard-sa.com.ar)  
[www.facebook.com/RosenbauerArgentina/MetalurgicaArd](https://www.facebook.com/RosenbauerArgentina/MetalurgicaArd)  
[info@ard-sa.com.ar](mailto:info@ard-sa.com.ar)

Las ilustraciones son de carácter referencial, pueden mostrar equipos opcionales disponibles con cargo extra. La empresa se reserva el derecho de modificar las especificaciones y dimensiones en este documento sin previo aviso.