

Boquilla para monitor W-HF 150/225

Con dosificador incorporado



Descripción y aplicaciones

- Boquilla para monitor fijo o portátil con dosificador incorporado, apta para aplicaciones con agua o espuma formadoras de sello (AFFF o FFFP). Ideal para combinar con MINI MONITOR ST 2000.
- Ideal para aplicaciones que requieren tasa de aplicación de espuma, para extinguir derrames ó superficies de líquidos inflamables que abarquen entre 100 y 200 m2, aprox.
- Construida en bronce, material que la hace resistente al ataque químico de los concentrados.
- Conexión \varnothing 1.3/4" BSP con anilla giratoria y/o roscas especiales. Provista con adaptador a 2.1/2" para monitores estándar
- Cada boquilla se suministra con válvula esférica de paso y/o selectora de dosificación
- Cada boquilla incluye con su correspondiente válvula esférica una manguera de succión para toma de tambor y/o bidón.

Datos técnicos

Modelo	Caudal l/min a 7 bar	\varnothing entrada (mm)	% dosificación	Alcance	
				Chorro	Niebla fina
W-HF 150	568	45	3-6	30	16
W-HF 225	850			35	20

Contacto

Metalurgica ARD S.A.
Mariano Moreno 3764
B1752AHF—Lomas del Mirador
Buenos Aires - Argentina
Tel.: +54 (0) 11 4454-2601
Fax: +54 (0) 11 4454-2601 ext.130

www.ard-sa.com.ar
www.facebook.com/RosenbauerArgentina/MetalurgicaArd
info@ard-sa.com.ar

Las ilustraciones son de carácter referencial, pueden mostrar equipos opcionales disponibles con cargo extra. La empresa se reserva el derecho de modificar las especificaciones y dimensiones en este documento sin previo aviso.