RTE FX

Lanza

La RTE FX reúne tecnología punta, un concepto de manejo intuitivo y la más alta calidad de materiales y fabricación para crear un producto sumamente funcional y rentable. La RTE FX es de aluminio anodizado, acero inoxidable y plástico reforzado con fibra de vidrio y está diseñada para ser una herramienta que no precisa mantenimiento.

La RTE FX es un dispositivo con grandes innovaciones. Una de las más importantes es el manejo simplificado a través de su diseño Fast Attack. Incluso en condiciones de visibilidad nulas, este permite al operario seleccionar el ajuste correcto. El sistema intuitivo garantiza un funcionamiento correcto y minimiza las necesidades de formación. El control del flujo es natural y se regula gradualmente mediante una válvula con guía deslizante: Cuanto más hacia atrás se desplaza la abrazadera, mayor es el flujo.
La posición de ataque rápido (Fast Attack Position) es el ajuste inicial estándar de la RTE FX. Para trabajar con esta, coloque en paralelo las piezas de control de caudal y forma del chorro. Es la posición de partida óptima para intervenciones en interiores con un chorro de aspersión medio y 235 litros. La verá y sentirá incluso con guantes y con visibilidad cero.

Datos técnicos

Modelo	RTE FX 235 EN	RTE FX 400 EN	RTE FX 230 NFPA 1964	RTE FX 475 NFPA 1964
Flujo regulable en l/min	40 130 235	130 235 400	50 150 230	115 230 475
Distancia de proyección máx.	39 m	46 m	42 m	49 m
Longitud	Aprox. 32 cm			
Peso	Aprox. 2,2 kg			

RTE FX

Lanza

FLUSH
Nueva válvula de guía deslizante
para una dirección de lanzamiento definida
Corona dentada fija más resistente
para las aplicaciones más complejas
Nuevo absorbedor FX
con amortiguación incorporada
Diseño Fast Attack
para un manejo intuitivo
3 niveles de flujo máximo
Conexión roscada de abrazadera con protección contra golpes y abrasión
Nueva empuñadura FX ERGO
para un manejo optimizado y un agarre perfecto
Protector de agarre adicional
fabricado con un material con absorción de golpes

RTE FX

Lanza

Datos del pedido

Modelo	RTE FX 235 EN	RTE FX 400 EN	RTE FX 230 NFPA 1964	RTE FX 475 NFPA 1964
BSP 1 ½" IG	2790001	2790501	2790201	2790601
STORZ B		2790506	-	2790606
STORZ C	2790002	2790502	2790202	2790602
STORZ 65	2790005	2790505	2790205	2790605
BSS 336 2 ½" macho	2790004	2790504	2790204	2790604
NH 1 ½"	2790003	2790503	2790203	2790603
Pieza de espuma de baja expansión	279005			
Pieza de espuma de expansión media	279004			

Contacto

Metalúrgica ARD S.A.
Mariano Moreno 3764
B1752AHF—Lomas del Mirador
Buenos Aires - Argentina
Tel.: +54 (0) 11 4454-2601
Fax: +54 (0) 11 4454-2601 ext.130

www.ard-sa.com.ar
www.facebook.com/RosenbauerArgentina/MetalurgicaArd
info@ard-sa.com.ar

Las ilustraciones son de carácter referencial, pueden mostrar equipos opcionales disponibles con cargo extra. La empresa se reserva el derecho de modificar las especificaciones y dimensiones en este documento sin previo aviso.