

Monitor Protek 622

Fijo y portátil



622-1



622-2

Descripción y aplicaciones

- Durable, liviano, construido en aluminio.
- Apto para ser usado en forma portátil y fijo con su brida correspondiente.
- La base plegable puede ser fácilmente ubicada en cualquier compartimiento de una autobomba o estar preconectada a su base fija o móvil.
- Traba de seguridad a 30° sobre la horizontal, puede trabajar bajo la horizontal cuando se utiliza sin su base portátil.
- Alimentación de \varnothing 4" ó 5" para disminuir la pérdida de carga.
- Gran caudal 4730 l/min en base fija; 3020 l/min en base portátil con posibilidad de dos entradas de \varnothing 2½".
- Conexiones roscadas IRAM 3507y/o Storz.
- Provisto con canalizador de flujo.

Boquillas disponibles

- Protek mod. 830 con ajuste automático de caudal entre 1135 a 3785 l/min.
- Lanza chorro pleno con orificio de 35, 38, 45 y 51 mm.
- Canalizador de flujo incluido.



Datos técnicos

Modelo	Caudal (l/min)	Conexiones		Dimensiones			Peso (kg)
		Entrada	Salida	Ancho	Profundidad	Altura	
622-1	3800	4"-5"	2½"	25"	26"	16"	12,7
622-2	3030	(2)2½"	2½"	25"	26"	16"	12,3

Contacto

Metalurgica ARD S.A.
Mariano Moreno 3764
B1752AHF—Lomas del Mirador
Buenos Aires - Argentina
Tel.: +54 (0) 11 4454-2601
Fax: +54 (0) 11 4454-2601 ext.130

www.ard-sa.com.ar
www.facebook.com/RosenbauerArgentina/MetalurgicaArd
info@ard-sa.com.ar

Las ilustraciones son de carácter referencial, pueden mostrar equipos opcionales disponibles con cargo extra. La empresa se reserva el derecho de modificar las especificaciones y dimensiones en este documento sin previo aviso.