

Lanza KR

Para espuma de baja expansión



Lanza KR 2 / 4 / 8



Lanza KR 2 inoxidable



Lanza KR 2 con dosificador

Descripción

- Las lanzas para espuma de baja expansión pueden ser alimentadas desde un dosificador en línea o como alternativa con dosificador incorporado.
- Construidas en aluminio lo que le confiere muy bajo peso y facilidad de operación.
- Las lanzas son provistas con conexión $\varnothing$ 1½" 1¾" 2½" roscada 5 hpp. IRAM 3507 ó storz, de acuerdo al tipo de lanza seleccionada.
- La expansión nominal es 1:10 / 1.:15.
- Las que cuentan con dosificador incorporado se proveen con manguera de succión, la misma cuenta con lanza metálica apta para succionar emulsor desde un bidón y/o tambor.

Datos técnicos

Con dosificador en línea

Modelo	Conexión roscada	Presión	Caudal l/min	Alcance m	Dosificador recomendado	Longitud mm
		Bar				
KR-2-15	38 o 45 mm	3,5	200	12	LP 6	715
KR-4-15	45 o 63 mm	3,5	400	15	LP 12	814
KR-8-15	45 o 63 mm	3,5	800	21	LP 20	966

Con dosificador incorporado

KR-2-15/D	38 o 45 mm	7	250	20	No aplicable	750
KT-4-15/D	45 o 63 mm	7	450	21	No aplicable	930

Contacto

Metalurgica ARD S.A.
Mariano Moreno 3764
B1752AHF—Lomas del Mirador
Buenos Aires - Argentina
Tel.: +54 (0) 11 4454-2601
Fax: +54 (0) 11 4454-2601 ext.130

www.ard-sa.com.ar
www.facebook.com/RosenbauerArgentina/MetalurgicaArd
info@ard-sa.com.ar

Las ilustraciones son de carácter referencial, pueden mostrar equipos opcionales disponibles con cargo extra. La empresa se reserva el derecho de modificar las especificaciones y dimensiones en este documento sin previo aviso.