

# PROTEK

## Lanza 361 con caudal manualmente ajustable



## Características y beneficios

- Fabricada en aluminio resistente a la corrosión
- Entrada de alimentación de 1" (25 mm)
- Combinación de chorro, neblina y niebla
- Apta para agua y espuma
- Chorro penetrante y niebla de gran ángulos para enfriamiento y protección
- Llave de corte y mango estilo pistola
- Ideal para el uso racional del agua
- 4 posiciones de selección de caudal: 50, 100, 150 y 230 l/min
- Clara señalización y firme sistema para elegir el caudal y tipo de ataque (chorro-niebla-neblina)
- Cambio de flujo sin corte de la expulsión
- Aptas para bombas de incendio con altas presiones de trabajo
- Cumple la norma NFPA 1964 vigente.

## Opcionales

- Entrada de 1 1/2" (38 mm)
- Provisión de únicamente la boquilla o el mango con la llave de corte
- Tubo #211 para generar espuma aspirada de rápida instalación
- Juego de repuestos #1000

## Datos técnicos

Caudal (l/min)	Largo (mm)	Peso (kg)
50-100-150-230	177,8	1,13

## Contacto

**Metalúrgica ARD S.A.**  
Mariano Moreno 3764  
B1752AHF—Lomas del Mirador  
Buenos Aires - Argentina  
Tel.: +54 (0) 11 4454-2601  
Fax: +54 (0) 11 4454-2601 ext.130

[www.ard-sa.com.ar](http://www.ard-sa.com.ar)  
[www.facebook.com/RosenbauerArgentina/MetalurgicaArd](https://www.facebook.com/RosenbauerArgentina/MetalurgicaArd)  
[info@ard-sa.com.ar](mailto:info@ard-sa.com.ar)

Las ilustraciones son de carácter referencial, pueden mostrar equipos opcionales disponibles con cargo extra. La empresa se reserva el derecho de modificar las especificaciones y dimensiones en este documento sin previo aviso.