

PROTEK

Lanza chorro/niebla con preselección de caudal
modelo 366



Características y beneficios

- Fabricada en aluminio resistente a la corrosión
- Lanza chorro/niebla con preselección manual de caudal
- Caudal ajustable con posicionador de 115-230-360-475 l/min
- Indicación de ángulo de apertura de niebla
- Caudal constante en chorro y en niebla
- Aro dentado de rotación formador de niebla y uniforme, de fácil recambio
- Bumper de protección en caucho sintético
- Posee grip tipo pistola y palanca de accionamiento con protección de caucho sintético, para apertura y cierre balanceado hidráulicamente
- Excelente para la aplicación de espumas formadoras de sello AFFF y FFFP
- Conexión disponible: \varnothing 1 1/2" posibilidad de adaptación a \varnothing 1 3/4", conexiones roscadas y/o Storz
- Largo: 200 mm
- Peso aprox: 1,7 kg



Datos técnicos

Presión (kg/cm ²)	Caudal (l/min)	Alcance (m)	
		Chorro	Niebla
5	98	21	10
	190	32	13
	300	37	15
	416	40	18
6,89	115	24	12
	230	33	14
	360	39	17
	475	42	21
8,62	125	25	13
	260	36	15
	416	42	20
	567	45	25

Contacto

Metalúrgica ARD S.A.
Mariano Moreno 3764
B1752AHF—Lomas del Mirador
Buenos Aires - Argentina
Tel.: +54 (0) 11 4454-2601
Fax: +54 (0) 11 4454-2601 ext.130

www.ard-sa.com.ar
www.facebook.com/RosenbauerArgentina/MetalurgicaArd
info@ard-sa.com.ar

Las ilustraciones son de carácter referencial, pueden mostrar equipos opcionales disponibles con cargo extra. La empresa se reserva el derecho de modificar las especificaciones y dimensiones en este documento sin previo aviso.