

PROTEK

Lanza chorro/niebla con preselección de caudal
modelo 369

FARD

Protek



Características y beneficios

- Fabricada en aluminio resistente a la corrosión
- Lanza chorro/niebla con preselección manual de caudal
- Caudal ajustable con posicionador de 115-230-360-475-550-750 l/min
- Indicación de ángulo de apertura de niebla
- Caudal constante en chorro y en niebla
- Aro dentado de rotación formador de niebla y uniforme, de fácil recambio
- Bumper de protección en caucho sintético
- Posee grip tipo pistola y palanca de accionamiento con protección de caucho sintético, para apertura y cierre balanceado hidráulicamente
- Excelente para la aplicación de espumas formadoras de sello AFFF y FFFP
- Conexión disponible: \varnothing 1 1/2" posibilidad de adaptación a \varnothing 1 3/4" o \varnothing 2 1/2", conexiones roscadas y/o Storz
- Largo: 250 mm
- Peso aprox: 2,6 kg

PROTEK

Lanza chorro/niebla con preseleccion de caudal
modelo 369



Datos técnicos

Presión (kg/cm ²)	Caudal (l/min)	Alcance (m)
		Chorro
5	98	21
	190	32
	320	34
	416	36
	492	39
	643	42
6,89	115	24
	230	34
	360	40
	475	42
	550	46
	750	49
8,62	125	29
	260	36
	416	42
	548	49
	643	52
	832	55

Contacto

Metalúrgica ARD S.A.
Mariano Moreno 3764
B1752AHF—Lomas del Mirador
Buenos Aires - Argentina
Tel.: +54 (0) 11 4454-2601
Fax: +54 (0) 11 4454-2601 ext.130

www.ard-sa.com.ar
www.facebook.com/RosenbauerArgentina/MetalurgicaArd
info@ard-sa.com.ar

Las ilustraciones son de carácter referencial, pueden mostrar equipos opcionales disponibles con cargo extra. La empresa se reserva el derecho de modificar las especificaciones y dimensiones en este documento sin previo aviso.