

# FOX S

Motobomba portatil única en su clase



## Descripción

La motobomba portable Fox S ha sido desarrollada exitosamente para cubrir el rango existente entre la FOX y la Beaver. Su rendimiento es de más de 1000 l/min a 10 bar de acuerdo a la norma EN 14466 en un tamaño compacto de 636 mm de ancho y un reducido peso de 150 kg.

## Especificaciones técnicas

<b>Bomba:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bomba de aleación de aluminio de una etapa diseño Rosenbauer.</li><li>• Impulsor y difusor curvilíneos con carcasa espiralada.</li><li>• Equipada con sello mecánico de anillo deslizante libre de mantenimiento.</li></ul>
<b>Capacidad máxima de transporte desde una altura de aspiración de 3m.</b>	PFPN 10-1000 <ul style="list-style-type: none"><li>• 1050 l/min a 10 bar</li><li>• 1200 l/min a 8 bar</li><li>• 2000 l/min a 2 bar</li><li>• 15.5 bar con todas las expulsiones cerradas</li></ul>
<b>Bomba de vacío:</b>	Bomba pistón con actuador automático.
<b>Motor:</b>	• Motor BRP-Rotax bicilíndrico de cuatro tiempos y 600 cm3.
<b>Dimensiones:</b>	L. x An. x Al.= 926mm x 636mm x 845mm
<b>Peso:</b>	En condición de operación: 150 kg (de acuerdo a EN 14466)
<b>Conexiones:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Succión: 4" (Storz A)</li><li>• Espulsión: 2x2 1/2" (Storz B)</li></ul>
<b>Opcionales:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Con control automático de presión de expulsión.</li><li>• Alarma en la cavitación.</li><li>• Válvula de protección por sobrecalentamiento.</li><li>• Iluminación de zona montada sobre el bastidor.</li><li>• Panel de control lateral con manómetro digital.</li></ul>

# FOX S

## Motobomba portatil única en su clase



### Beneficios

#### Poderosa:

- Rendimiento de acuerdo a norma EN 14466 PFPN 10-100.

#### Delgada:

- Ancho de tan solo 636 mm lo que la hace apta para ubicarla en cualquier compartimento de una autobomba.

#### Super liviana:

- Tan solo pesa 150 Kg en condiciones de operación.

#### Inteligente :

- Panel de control de cuarzo de 2" LCS2.0 programable.
- Bomba de vacío automatizada.
- Asistente durante la operación. El panel ofrece ayuda en la resolución de problemas.

#### Silenciosa :

- Totalmente cubierta por un cobertor de insonorización.
- Sistema de escape optimizado

#### Nuevo motor:

- Motor BRP-Rotax bicilíndrico de cuatro tiempos y 600 cm3.

#### Nuevo bomba centrífuga:

- Bomba desarmable por anillo de seguridad diseño Rosenbauer.
- Bomba de vacío automática con embrague electromagnético.
- Válvula de entrada accionada eléctricamente.

#### Detalles bien pensados:

- Iluminación de zona en el bastidor de la motobomba para iluminar durante el acarreo como opcional.
- Alojamiento para llave de apriete en el bastidor
- Espacio para almacenaje en el cobertor.



### Contacto

#### Metalúrgica ARD S.A.

Mariano Moreno 3764  
B1752AHF—Lomas del Mirador  
Buenos Aires - Argentina  
Tel.: +54 (0) 11 4454-2601  
Fax: +54 (0) 11 4454-2601 ext.130

#### [www.ard-sa.com.ar](http://www.ard-sa.com.ar)

[www.facebook.com/RosenbauerArgentina/MetallurgicaArd](http://www.facebook.com/RosenbauerArgentina/MetallurgicaArd)  
[info@ard-sa.com.ar](mailto:info@ard-sa.com.ar)

Las ilustraciones son de carácter referencial, pueden mostrar equipos opcionales disponibles con cargo extra. La empresa se reserva el derecho de modificar las especificaciones y dimensiones en este documento sin previo aviso.