

RLS 1000, RLS 2000

Sistema de Iluminación LED



Los sistemas multifuncionales de iluminación LED ROSENBAUER, son utilizados en lugares donde suministrar la luz correcta sea difícil. El RLS 1000 y el RLS 2000 proveen asistencia en situaciones donde suministrar energía es todo un desafío o en lugares dificultosos. Las áreas de operaciones pueden ser óptimamente iluminadas sin ninguna fuente adicional de energía. El poderoso sistema de iluminación LED no solo ayuda a departamentos de bomberos, también son ideales para otras organizaciones de respuestas de emergencias, como por ej. la policía o una organización de rescate.

•RLS 1000 - Sistema inteligente de iluminación LED



La RLS 1000 tiene integrada una poderosa batería que ilumina al 100% durante 8 horas. El reflector cuenta con 30 LEDs de alto rendimiento con un sistema de lentes especiales y 16 LEDs multicolores.

•RLS 2000 - Iluminación perfecta a 360° en casos de emergencia



- Tres paneles flexibles de iluminación LED: provee 360° de iluminación como una de sus varias aplicaciones posibles durante una operación. El ángulo de cada panel puede ser ajustado individualmente en cualquier posición.
- Tecnología LED de alto poder: alta eficiencia para una iluminación máxima.
- Los tres paneles se pueden apagar y prender individualmente.
- Iluminación perfecta a 360° cuando se usa un trípode de 4.7m de alto.

RLS 1000, RLS 2000

Sistema de Iluminacion LED



Especificaciones técnicas

	RLS 1000	RLS 2000
Batería	De gel de plomo de 12 V y 22Ah	De gel de plomo de 12 V y 22Ah
Temperatura de color	6.500k (similar a la luz natural)	6.500k (similar a la luz natural)
Tiempo de operación	Aprox. 8 horas ilumina al 100%, y aprox. 33 horas al 25%.	Aprox. 3 horas al 100% todos los paneles , aprox. 10 horas al 25%
Modos de operación	El foco puede pivotar en todas las direcciones	El foco puede pivotar en todas las direcciones
Luz intermitente	En 5 colores (rojo, azul, verde, amarillo y blanco)	En 5 colores (rojo, azul, verde, amarillo y blanco)
Luz de atenuación	Se puede ajustar en 6 niveles de brillo desde el 8% al 150%	Se puede ajustar en niveles de brillo del 10%
Powerboost	Se incrementa la potencia al 150% por 10 minutos	Se incrementa la potencia al 150% por 10 minutos
Salida de flujo lumínico al 100%	4.500 lúmenes	8.500 lúmenes
Salida de flujo lumínico al 150%	6.000 lúmenes	12.500 lúmenes
Clase de protección	IP 54	IP 54
Dimensiones	390x190x255 mm	390x190x255 mm
Peso	12.4 kg	12.4 kg

Datos para pedidos

312305	Sistema de iluminación LED RLS 2000
312307	Sistema de iluminación LED RLS 1000
31230801	Adaptador de red de 230 V
31230804	Adaptador para trípode DIN
31230805	Extensión de cable de 3 que alcanza una altura de 5 m si se utilizan trípodes mas altos
856486-001	Soporte para colocar el sistema de iluminación LED en vehículos
312305E01	Reflector adicional completo para RLS 2000
312305E03	Reflector adicional completo para RLS 1000
312307E01	Reemplazo de batería para RLS 2000 Y RLS 1000

Contacto

Metalúrgica ARD S.A.
Mariano Moreno 3764
B1752AHF—Lomas del Mirador
Buenos Aires - Argentina
Tel.: +54 (0) 11 4454-2601
Fax: +54 (0) 11 4454-2601 ext.130

www.ard-sa.com.ar
www.facebook.com/RosenbauerArgentina/MetalurgicaArd
info@ard-sa.com.ar

Las ilustraciones son de carácter referencial, pueden mostrar equipos opcionales disponibles con cargo extra. La empresa se reserva el derecho de modificar las especificaciones y dimensiones en este documento sin previo aviso.