

NAUTILUS ECO

Bomba sumergible



NAUTILUS 4/1 ECO



Descripción

Certificada conforme a DIN 14425 modelo 4/1 y a la ficha de especificaciones de la norma “bombas sumergibles” de la ÖBFV. Especial para el funcionamiento con generadores pequeños de 3 kVA.

Datos técnicos

Tensión de conexión	230V / 1 fase
Consumo de potencia	1.84 kVA, $\cos \phi$ 0.98
Potencia absorbida	1.2 kw
Corriente nominal	8 A
Cable de conexión	H07RN-F 3G1,5
Pasaje por tamiz (diámetro)	8 mm
Longitud de los cables	20 m
Dimensiones (Diámetro x Alt.)	250 x 436 mm
Peso (con el cable)	22 kg
Tipo de protección de la bomba	Bomba sin conexión IP 68
Caudal	400 l/min a 1 bar (=10 m altura de presión)

Contacto

Metalúrgica ARD S.A.
Mariano Moreno 3764
B1752AHF—Lomas del Mirador
Buenos Aires - Argentina
Tel.: +54 (0) 11 4454-2601
Fax: +54 (0) 11 4454-2601 ext.130

www.ard-sa.com.ar
www.facebook.com/RosenbauerArgentina/MetalurgicaArd
info@ard-sa.com.ar

Las ilustraciones son de carácter referencial, pueden mostrar equipos opcionales disponibles con cargo extra. La empresa se reserva el derecho de modificar las especificaciones y dimensiones en este documento sin previo aviso.